

## スピリットガーデンホール 照明設備一覧

総主幹	MCCB 4P 800AF/800AT
幹盤	入力 3φ4ω 182V/105V 240KVA 60Hz 各種 MCCB × 1式
調光器盤	舞台用調光器 2kw × 93台(MCCB 付)
	客席用調光器 2Kw × 20台(MCCB 付)
	親子室 DL 調光器 2Kw × 1台(MCCB 付)
	直負荷 MCCB × 1式
	作業灯制御部 × 1式
	冷却ファン × 1式
照明操作卓	(株)松村電機製作所 F105タイプ
	パッチ場面 : 4場面+1:1
	記憶シーン数 : 1000シーン
	CH/DIM : 120CH/512DIM
	フェイス : 50パターン・99ステップ トータル1000ステップ
	グランドマスターフェーダ 1本
	UP/DOWN マスターフェーダ 1本
	メモリーデータ入力操作部 1式
	UP/DOWN マスターフェーダ 1組
	A/Bクロスフェーダ 1組
	サブフェーダ 20本
	サブ用フラッシュスイッチ 20個
	チェイス操作部 1式
	プリセットフェーダ 40本 × 2段
	プリセットフェーダスイッチ 40個
	ジョイントスイッチ 1個
	客席自動調光操作スイッチ 1個
	サブフェーダ遠方切替スイッチ 1個
	作業灯スイッチ(舞台・客席・親子室) 3組
	フロッピーディスクドライブ
	LCDディスプレイ
舞台袖操作盤	サブフェーダ × 10本
	客席自動調光操作部
	作業灯スイッチ~舞台×1・客席×1
DMXパッチラック	照明操作卓用接続コネクタ
	DMX信号パッチコネクタ
	電圧計・電流計
	DMX ケーブル 3m × 10
	DMX ケーブル 5m × 10
舞台袖仮設電源盤	入力 1φ3ω 210V/105V 30KVA
	主幹 MCCB 3P 225AF/175AT
	分岐MCCB × 1式
	C型30A コンセント × 8個付き
	C型60A コンセント × 4個付き
	D型20A コンセント × 8個付き(200V)
	300A カムロック出力コネクタ × 1式

設備名	形式	出力	数量	回路数	備考
<b>プロセニウムライト</b>					
調	C型20Aコンセント		20個	10回路	
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				2系統	OUT 13・14
照明機材:	エリプソイダルリフレクタ スポットライト	S4-426	575w	6台	
	1kw凸レンズ	CX-8M	1kw	4台	
<b>第1サスペンションライト</b>					
調	C型20Aコンセント		20個	10回路	2・8回路作業灯回路兼用
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				2系統	OUT 5・6
照明機材:	Perライト(M)	GONG PAR-G-64SP	500w	4台	
	エリプソイダルリフレクタ スポットライト	S4-426	575w	2台	
	1kw凸レンズ	CX-8M	1kw	9台	
	1kwフレネルレンズ	FX-8M	1kw	13台	
<b>第2サスペンションライト</b>					
調	C型20Aコンセント		20個	10回路	2・8回路作業灯回路兼用
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				2系統	OUT 7・8
照明機材:	Perライト(M)	GONG PAR-G-64SP	500w	4台	
	エリプソイダルリフレクタ スポットライト	S4-426	575w	2台	
	1kw凸レンズ	CX-8M	1kw	9台	
	1kwフレネルレンズ	FX-8M	1kw	13台	
<b>第3サスペンションライト</b>					
調	C型20Aコンセント		20個	10回路	2・8回路作業灯回路兼用
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				2系統	OUT 9・10
照明機材:	Perライト(M)	GONG PAR-G-64SP	500w	30台	
	1kw凸レンズ	CX-8M	1kw	4台	
<b>設備名</b>					
<b>形式</b>					
<b>出力</b>					
<b>数量</b>					
<b>回路数</b>					
<b>備考</b>					
<b>第4サスペンションライト(兼用)</b>					
<b>アッパーホリゾンライト</b>					
調	C型20Aコンセント		10個	3回路	
調・UH用	C型20Aコンセント		27個	6回路	3色配船
直	C型20Aコンセント		2個	1回路	
DMX信号				2系統	OUT 11・12
照明機材:	Perライト(N)	GONG PAR-G-64SP	500w	12台	
	アッパーホリゾンライト	UH5-300	300w	27台	
<b>ローホリゾンライト</b>					
照明機材:	SL2-124K-150H	150w	6台	8回路	1本12灯・4色配線 L=1.8m
<b>フロントサイドライト 上手</b>					
調	C型20Aコンセント		16個	8回路	4台×4列
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				1系統	OUT 17
照明機材:	エリプソイダルリフレクタ スポットライト	S4-41530	750w	8台	15°～30°ズーム型 アイリス付き
	平凸レンズスポット		1kw	8台	常設回路

フロントサイドライト 下手					
調	C型20Aコンセント		16個	8回路	4台×4列
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				1系統	OUT 15・16
照明機材:	エリプソイダルリフレクタ スポット	S4-41530	750w	8台	15° ~30° ズーム型
	平凸レンズスポット		1kw	8台	常設回路
シーリングライト					
調	C型20Aコンセント		16個	8回路	
直	C型20Aコンセント		4個	2回路	
DMX信号				2系統	OUT 19・20
照明機材:	エリプソイダルリフレクタ スポット	S4-41530	750w	16台	
	平凸レンズスポット		1kw	16台	常設回路
設備名	形式	出力	数量	回路	備考
フォローピンスポット					
照明機材:	クセノンピンスポット	SUPERSOL-1003R	1kW	2台	スタンド付き
	整流器	KSX-45MHXC7			SUPERSOL-1003R 用スイッチング式
直	C型30Aコンセント		2個	2回路	
上手舞台袖					
直	C型60Aコンセント		8個		
	C型30Aコンセント		8個		
	D型20Aコンセント		8個		
DMX信号			2個	2系統	IN C・D
			2個	2系統	OUT 3・4
下手舞台袖					
直	C型60Aコンセント		8個		
	C型30Aコンセント		8個		
	D型20Aコンセント		8個		
DMX信号			2個	2系統	IN A・B
			2個	2系統	OUT 1・2
ステージ上手前フローコンセント					
調	C型20Aコンセント		2個		
ステージ下手前フローコンセント					
調	C型20Aコンセント		2個		
客席ウォールコンセント					
	C型30Aコンセント		2個		
DMX信号			2個	2系統	IN E・F

## ●移動照明機材






設備名	形式	出力	数量	回路数	備考
1kw 平凸レンズスポット	CX-8M	1kw	8台		
1kw フレネルレンズスポット	FX-8	1kw	6台		
Per ライト (N)	GONG PAR-G64SP	500w	8台		
500w フレネルレンズスポット	FS-6	500w	6台		
500w 凸レンズスポット	CS-6	500w	4台		
Per 64 (VN)	PL-64	500w	4台		
Per 64 (1N)	PL-64	1kw	4台		
Per 64 (1M)	PL-64	1kw	4台		
エリプソイダルリフレクタスポットライト	S4-426	575w	6台		
ストリップライト	SH2-124-150H	150w	8台		12灯・4色 配線
プロジェクタスポットライト	PI- II	1kw	2台		
ディスクマシン	DE- II		2台		
芯なしダブルマシン	CE- II		2台		
先玉 10吋	LO-10B		2個		
先玉 8吋	LO-8B		2個		
先玉 ズーム	LO-46		2個		4吋～6吋 対応 雲
種板	ディスクプレート				
	スパイラルマット・メタル		10枚		
	スパイラルマット・ガラス		10枚		
	ETC 用		10枚		
ETC 用 フォルダ (B サイズ)			10枚		
PAR ストロボ	PAR STROBE		2灯		
ストロボコントローラー	THE STROBE RUNNER		1台		DMX 対応
丸台スタンド	SP-2		6本		
ロースタンド	SP-2S		6本		
スタンド・キャスター付き	SB-3N		6本		
丸台	SR		10枚		
延長 コード	ミニ C-ミニ C 2m	C 型20A-C 型20A L=2. 0	25本		
	ミニ C-ミニ C 5m	C 型20A-C 型20A L=5. 0	40本		
	ミニ C-ミニ C 10m	C 型20A-C 型20A L=10	19本		
	ミニ C-ミニ C 20m	C 型20A-C 型20A L=20	9本		
変換 コード	C-ミニ CX2又	C 型30A-C 型20A×2	4本		
	C-ミニ C 1m	C 型30A-C 型20A	4本		
	ミニ-平型15A	C 型20A-平行型15A コンセント	8本		
	ミニ CX2又	C 型20A-C 型20AX2	20本		
DMX ケーブル	5m		10本		
	10m		10本		
	20m		5本		
DMX テスター	Micro-Scope 3a		1個		
操作棒(介錯棒) 3. 4m～7m	MCB-L		2本		

# ●DMX 表









No.	名称	No.	名称	No.	名称
1	1S - 1	49	PS - 2	97	客席 DL - 4
2	2	50	3	98	5
3	3	51	4	99	6
4	4	52	5	100	7
5	5	53	6	101	8
6	6	54	7	102	9
7	7	55	8	103	10
8	8	56	9	104	11
9	9	57	10	105	客席下 DL - 1
10	10	58	FR下 - 1	106	2
11	2S - 1	59	2	107	客席上 DL - 1
12	2	60	3	108	2
13	3	61	4	109	畳席下 DL - 1
14	4	62	5	110	2
15	5	63	6	111	3
16	6	64	7	112	畳席上 DL - 1
17	7	65	8	113	2
18	8	66	FR上 - 1	114	3
19	9	67	2	115	親子室
20	10	68	3	116	予備
21	3S - 1	69	4	117	反射板 - 1
22	2	70	5	118	2
23	3	71	6	119	調光室上
24	4	72	7	120	
25	5	73	8	121	
26	6	74	CL - 1	122	
27	7	75	2	123	
28	8	76	3	124	
29	9	77	4	125	
30	10	78	5	126	
31	4S - 1	79	6	127	
32	2	80	7	128	
33	3	81	8	129	
34	UHL - 1	82	9	130	
35	2	83	10	131	
36	3	84	11	132	
37	4	85	12	133	
38	5	86	13	134	
39	6	87	14	135	
40	LHL下 - 1	88	15	136	
41	2	89	16	137	
42	3	90	前C下 - 1	138	
43	4	91	2	139	
44	LHL上 - 1	92	前C上 - 1	140	
45	2	93	2	141	
46	3	94	客席 DL - 1	142	
47	4	95	2	143	
48	PS - 1	96	3	144	

《資料》 種板一覧表




スパイラルマット・メタル

SM-7 (2枚)	SM-18 (2枚)	SM-23 (2枚)	SM-31 (2枚)	SM-35 (2枚)
				

スパイラルマット・ガラスネガ

SQ-22 (1枚)	SQ-28 (1枚)	SQ-30 (1枚)	SQ-40 (1枚)	SQ-43 (1枚)
				
SQ-49 (1枚)	SQ-64 (2枚)	SQ-40 (2枚)		
				

E T C用ゴボ・Bタイプ

B-53 (2枚)	B-105 (4枚)	B-805 (4枚)		
				

エフェクトディスク

SM-1 (流れ雲)・・・2枚